

Drveni dijelovi namještaja čiste se vlažnom krpom i tekućim sredstvima za čišćenje, bez upotrebe abrazivnih sredstava ili grubih krpa/spužvi. Preporučujemo upotrebu sredstva za aktivnu zaštitu i održavanje kupaonskog namještaja Quando Aquaclean. Za čišćenje nemojte nikako upotrebljavati organska otapala i razrjeđivače, jaka dezinfekcijska sredstva, koncentrirane kiseline, vodikov peroksid, nitro lak, univerzalna ljepila. Proizvod je namijenjen upotrebi u zatvorenim prozračivanim prostorijama na temperaturama 17-24°C i 45-70% relativne vlage. S obzirom da je materijal namještaja vlagootporan (a ne vodoootporan) ne smije biti izložen izljevanju vode.

Leseni deli pohištva se čistijo z vlažno krpou in s tekočimi čistili, brez uporabe abrazivnih sredstev ali grobih krp/gob. Za aktivno zaščito in vzdrževanje kopalniškega pohištva priporočamo uporabo sredstev QuandoAquaclean. Pri čišćenju nikoli ne uporabljajte organskih topil in razredčil, močnih razkužil, koncentrirane kisline, vodikovega peroksida, nitro laka ali univerzalnih lepil. Izdelek je namenjen za uporabo v zaprtih prezračenih prostorih pri temperaturi med 17 in 24 °C in pri relativni vlažnosti med 45 in 70 %. Ker je material odporen proti vlagi (ne pa tudi vodooodporen), ne sme biti izpostavljen vodi.

Ogledala / Ogledala

Ogledala se čiste tekućim neabrazivnim sredstvima namijenjenim za čišćenje stakla i mekom krpom.

Preporučujemo upotrebu sredstva za čišćenje Aquaclean acryl+glass. Za postizanje dodatnog sjaja ogledala možete umjesto meke krpe koristiti novinski papir. Da biste spriječili koroziju ogledala nakon kupanja/tuširanja obavezno prozračite prostoriju a ogledalo obrišite kako bi uklonili vodu/vlagu s površine ogledala. Ogledalo je namijenjeno upotrebi u zatvorenim prozračivanim prostorijama s temperaturom 17-24°C i relativnom vlagom 45-70%.

Ogledala se čistijo z mehko krpou in s tekočimi neabrazivnimi sredstvi, ki so namenjena za čišćenje stekel.

Priporočamo uporabo sredstva za čišćenje Aquaclean acryl+glass. Da bi dosegli dodaten sijaj pri ogledalih, lahko namesto mehke krpe uporabite časopisni papir. Da ne bi prišlo do korozije na ogledalu, morate po kopanju/prhanju obvezno prezračiti prostor, ogledalo pa obrisati, da odstranite vodo/vlagu na površini ogledala. Ogledalo je namenjeno za uporabo v zaprtih prezračevanih prostorih pri temperaturi med 17 in 24 °C in pri relativni vlažnosti med 45 in 70 %.



HR

OPĆE NAPOMENE I UPUTE ZA ODRŽAVANJE NAMJEŠTAJA

SLO

SPLOŠNE OPOMBE IN NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE POHIŠTVA

AQUAESTIL PLUS d.o.o

Lastovska ulica 12A

HR 10000 Zagreb

Tel. +385 (0)47 / 811-836

Fax. +385 (0)47 / 843-025

Email: info@aquaestil.hr

www.aquaestil.hr

Servis:

Tel. 047 / 811-835

Fax. 047 / 843-025

Email: servis@aquaestil.hr



NAPOMENE I UPUTE ZA ODRŽAVANJE OPOMBE IN NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE

OPĆE NAPOMENE / SPLOŠNE OPOMBE

Prije ugradnje provjerite da proizvod slučajno nema mehanička oštećenja jer se reklamacije na mehanička oštećenja proizvoda nakon ugradnje ne priznaju.

Pred vgradnjom preverite, ali ima izdelek morda mehanske poškodbe, ker se reklamacije v zvezi z mehanskimi poškodbami izdelka po montaži ne priznajo.

Prilikom odlaganja ogledala pazite da imaju zaštićene rubove jer se odlaganjem na rub ogledala lako mogu oštetiti.

Pri odlaganju ogledala budite pozorni, da so njegovi robovi zaščiteni. Odlaganje na njegov rob lahko namreč povzroči škodo na ogledalu.

Osigurajte / Zagotovite:

a) da namještaj ne bude izložen prskanju vode iz kade ili umivaonika (ukoliko se namještaj nalazi u blizini prostora za tuširanje potrebno je paravanom osigurati da voda neće prskati po namještaju)

da pohištvo ni izpostavljeno škropljenju z vodo iz kadi ali umivalnika (če je pohištvo v bližini prostora za prhanje, je treba pohištvo pred škropljenjem z vodo zaštititi z zaslonom za tuš)

b) dobro prezračivanje prostorije

dobro prezračevanje prostora.

Napomene vezane uz rasvjetna tijela / Opombe v zvezi z osvetlitvijo:

1. Treba paziti na minimalnu udaljenost rasvjetnog tijela od izvora prskanja vode u svim smjerovima koja iznosi 0,6 m.

Treba je biti pozoren na minimalno razdaljo svetlobnega vira od vira škropljenja vode iz vseh smeri, ki znaša 0,6 m.

2. Spajanje rasvjetnog tijela na električnu mrežu mora obaviti stručna osoba prema priloženoj uputi.

V skladu s priloženimi navodili mora priklop svetila na električno omrežje opraviti strokovna oseba.

3. Zamijena žarulje izvodi se tek nakon isključivanja i hlađenja žarulje i zaštitnog stakla.

Do zamenjave žarnice lahko pride šele po njenem izklidu in po tem, ko se žarnica in zaštitno steklo ohladita.

4. Žarulja ne smije imati veću snagu od propisane.

Žarnica ne sme prekoračiti predpisane moći.

5. Halogene i reflektorske žarulje ne smiju se dirati prstima nego krpicom.

Halogenskih in reflektorskih žarnic se ne sme dotikati s prsti, temveč s krpco.

6. Svjetlo na ogledalu potrebno je nakon upotrebe ugasiti.

Po uporabi je treba izključiti luč na ogledalu.

Jamstvo ne vrijedi za manje greške u površini materijala ukoliko one ne utječu na funkcionalnost proizvoda.

Garancija ne velja za manje napake na površini materiala, če le-te ne vplivajo na funkcionalnost izdelka.

Jamstvo ne vrijedi za eventualne razlike u nijansi boje pojedinih elemenata ukoliko nisu bili naručeni u isto vrijeme; također ne vrijedi za manja odstupanja u boji i strukturi kod furniranog namještaja.

Garancija ne velja za morebitne razlike pri barvnih odtenkih posameznih elementov, če niso bili hkrati naročeni; prav tako ne velja za manjša odstopanja glede barve in strukture furniranega pohištva.

Prije početka montaže obavezno pročitajte priložene upute jer jamstvo na proizvod u slučaju neodgovarajuće montaže ne vrijedi!

Pred začetkom vgradnje obvezno preberite priložena navodila, ker garancije za izdelek v primeru nepravilne vgradnje ne boste mogli uveljavljati!

UPUTE ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE KUPAONSKOG NAMJEŠTAJA / NAVODILA ZA ČIŠĆENJE IN VZDRŽEVANJE KOPALNIŠKEGA POHIŠTVA

Općenito preporučamo da se kupaonica nakon upotrebe prezrači a namještaj prebriše od vlage i vode koja se prelima sa umivaonika na ormariće i ogledalo. Materijal namještaja je vlagootporan ali ne i vodootporan pa dugotrajna izloženost velikoj vlagi i vodi može prouzročiti napuhavanje drveta po rubovima i koroziju ogledala. Iz navedenog slijedi da se napuhavanje namještaja može pojaviti samo uslijed neadekvatnog održavanja što ne podliježe jamstvu.

Na splošno priporočamo, da se kopalnica po uporabi prezrači, pohištvo pa obriše, tako da se odstrani vlaga in voda, ki je iz umivalnika dospela na omarice in ogledalo. Material pohištva je odporen proti vlagi, ni pa vodoodoren. Dolgotrajna izpostavljenost visoki zračni vlagi in vodi namreč lahko povzroči napuhovanje lesa okoli robov in korozijo na ogledalu. Iz navedenega sledi, da do napuhovanja pohištva lahko pride le zaradi neustreznega vzdrževanja, kar ni predmet garancije.

Održavanje umivaonika / Vzdrževanje umivalnika

Umivaonici su izrađeni od lijevanog mramora koji se čisti tekućim detergentima, vodom i krpom, bez upotrebe abrazivnih sredstava ili grubih krpa/spužvi. Za skidanje kamenca preporučamo alkoholni ocet ili sredstva namijenjena čišćenju kamena. Ukoliko umivaonik upotrebom izgubi površinski sjaj moguće ga je vratiti poliranjem pastom za poliranje bez voska ili silikona.

Umivalniki so izdelani iz litega marmorja, ki se čisti s tekočimi čistili, vodo in krpco, brez uporabe abrazivnih sredstev ali grobih krp/gob. Za odstranjevanje vodnega kamna priporočamo alkoholni kis ali sredstva za čišćenje vodnega kamna. Če umivalnik pri uporabi izgubi površinski sjaj, ga je možno vrniti s poliranjem s polirno pasto, ki v sebi nima voska ali silikona.